

# THRILL VORTEX F1 PRO LCD

Una nuova forma di comunicazione dinamica che si aggiunge alla sanitizzazione, refrigerazione e dispersione degli odori.



## Specifiche Tecniche:


<b>Dimensioni</b>	cm 20 x 20 x 25,7 h
<b>Peso</b>	8 kg
<b>File video e immagini riproducibili</b>	Immagini: jpg, jpeg, png, bmp   Video: mp4, avi, mpg, mpeg
<b>Display</b>	5", 800 x 480 pixels, 108 x 65 mm
<b>Caricamento files</b>	Tramite mini SD USB (inclusa)
<b>Alimentazione</b>	Batteria ricaricabile da 12 V - durata batteria: 10 ore circa
<b>Tensione di rete</b>	100/240 V AC Plug - durata ricarica: 12 ore circa
<b>Gas refrigerante</b>	CO <sub>2</sub> E290
<b>Bombola tipo</b>	Bombola di CO <sub>2</sub> con tubo pescante (non inclusa)
<b>Lunghezza standard tubo CO<sub>2</sub></b>	mt. 2,80 (compresa elettrovalvola di connessione)
<b>Frequenza</b>	50 - 60 Hz
<b>Potenza massima</b>	50 W
<b>Caricabatterie</b>	Incluso

**NOTA: Da associare sempre al tubo lungo mod. T8 ERT o T12 ERT**  
Tutte le dimensioni sono indicative e possono variare senza preavviso.

**CE** **MADE IN ITALY** - 100% disegnato e costruito in Italia  
Conforme con gli Standard CE Europei  
INTERNATIONAL PCT PATENT



Prodotto certificato NSF



Progettato da

**THRILL**  
INTERNATIONAL